



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (1907/2006/EG)

Bladzijde : 1 / 5

Revisie nr : 3

Datum : 3/11/2009

Vervangt : 29/5/2008

SPS CS Zijdeglanslak PU-A

HFB48019-1

www.lisam.com

Producent

S.P.S. BV
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
Tel. +31 (0)73 64 22 710
Fax. +31 (0)73 64 26 095
e-Mail: info@spsbv.com
www.spsbv.com

Tel. voor noodgevallen : +31 (0)73 64 22 710
[7:30 - 16:30]

Verantwoordelijke verdeler

S.P.S. BV
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch. Nederland
Tel. +31 (0)73 64 22 710
Fax. +31 (0)73 64 26 095
e-Mail: info@spsbv.com
www.spsbv.com

Emergency telephone (24h): +31 (0)30 27 48 888
NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
[Only for doctors to inform accidental poisoning]

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Handelsnaam : SPS CS Zijdeglanslak PU-A.
Gebruiksaanwijzing : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Bedrijfsidentificatie : Zie producent of verdeler.
Aard van het product : Verf.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's : Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC Richtlijn 1999/45/EC.
VOS-EU Grenswaarde : Zie Rubriek 15.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

- * Stoffen die een risico voor de gezondheid of het milieu vertegenwoordigen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EG of waaraan een Publieke of Private Grenswaarde (MAC) is toegekend.

Naam Component		Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	VERKLARING
Cobalt, borate neodecanoate complexes	:	< 1 %	68457-13-6	270-601-2	-----	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R50-53
N-methyl-2-pyrrolidon	:	0.15 %	872-50-4	212-828-1	606-021-00-7	----- Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38
Wet. grenswaarde : TGG (nl) 8uur (mg/m ³) : 80 (NL 2007, Damp)						
Dipropyleenglycol butoxyether	:	1 tot 2.5 %	29911-28-2	249-951-5	-----	-----
Wet. grenswaarde : TGG (nl) 8uur (mg/m ³) : 10 (by supplier)						

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen bij een bewusteloos persoon.

- Inademing : De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en arts raadplegen.

- Kontakt met de huid : Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

- Kontakt met de ogen : Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen.

- Opname door de mond : Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (1907/2006/EG)

Bladzijde : 2 / 5

Revisie nr : 3

Datum : 3/11/2009

Vervangt : 29/5/2008

SPS CS Zijdeglanslak PU-A

HFB48019-1

www.lisam.com

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandklasse : Niet brandbaar.

Blusmiddelen



- Geschikt(e) : Droog chemisch produkt. Alcoholschuim. Koolstofdioxyde. Waternevel.

- **Niet geschikt** : **Geen sterke waterstraal gebruiken.**

Aanbevelingen : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel de containers die aan het vuur hebben blootgestaan af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riool of oppervlaktewater terechtkomt.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Technische maatregelen : Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Adem de dampen niet in. Volg de beschermende maatregelen, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.

Milieu-voorzorgsmaatregelen : Voorkom dat het in de riolering of in het oppervlaktewater terechtkomt. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de plaatselijke regels.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Goed gesloten verpakkingen verwijderd houden van warmtebronnen, vonken en open vuur. Contact met huid en ogen vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient vermeden te worden. In verwerkingsruimten dient roken, eten en drinken verboden te worden. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8. Nooit druk gebruiken om de verpakkingen te ledigen: de verpakking is geen drukvat. Altijd in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Aan de arbeidsvoorschriften m.b.t. veiligheid en gezondheid dient voldaan te worden.

De ventilatie van spuitcabines is meestal ontoereikend om blootstelling aan spuitnevels en/of oplosmiddeldampen te voorkomen. In deze omstandigheden dient de spuitser een verse-lucht kap te dragen, zowel tijdens het spuitproces als daarna, totdat zeker is dat de concentratie in voldoende mate is gedaald. Dit geldt ook voor andere werknemers die zich in de spuitcabine bevinden.

Opslag : Opslaan in overeenstemming met de lokale/nationale voorschriften of volg de handreiking 'Opslag gevaarlijke stoffen volgens PGS-15'. De aanbevelingen op het etiket dienen in acht genomen te worden. Tussen 5 en 30 °C opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte, verwijderd van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke alkaliën. Niet roken. Voorkom toegang van onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig afgesloten worden en ter voorkoming van lekkage rechttop gezet te worden.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische veiligheidsmaatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Als dit niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) te houden, dan moet geschikte ademhalingsbescherming worden gebruikt.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (1907/2006/EG)

Bladzijde : 3 / 5

Revisie nr : 3

Datum : 3/11/2009

Vervangt : 29/5/2008

SPS CS Zijdeglanslak PU-A

HFB48019-1

www.lisam.com

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

Persoonlijke bescherming



- Ademhalingsbescherming : Gebruikers die worden blootgesteld aan concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde (MAC) moeten gebruik maken van een geschikt, goedgekeurd adembeschermingsmiddel.
- Handbescherming : Bij aanhoudend contact, gebruik handschoenen in rubber of neopreenrubber. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huiddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.
- Huidbescherming : Alle delen van het lichaam die in contact geweest zijn met het product dienen goed te worden gewassen.
- Oogbescherming : Gebruik aansluitende veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Wettelijke grenswaarde [mg/m³] : Zie Rubriek 3 (Informatie over ingrediënten).

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische vorm : Viskeuze vloeistof.
- Kleur : Verschillende kleuren
- pH waarde : 8.5 - 9
- Densiteit [kg/m³] : 1000 - 1200
- Dampspanning [hPa] : Geen gegevens beschikbaar.
- Viscositeit : 108 tot 112 KU (Stormer Krebs) @ 20°C
- Oplosbaarheid in water : Mengbaar.
- Vlampunt [°C] : Niet ontvlambaar.
- Explosiegrenzen - onderste [%] : Niet van toepassing.
- Explosiegrenzen - bovenste [%] : Niet van toepassing.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Fysische-chemische stabiliteit : Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide rook en stikstofoxiden Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exotherme reacties tegen te gaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Betreffende het product : Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. Dit product is geclassificeerd als niet-gevaarlijk volgens EC Richtlijn 1999/45/EC.
- Sensibilisatie : Bevat Cobalt, borate neodecanoate complexes. Kan een allergische reactie veroorzaken.
- Informatie over toxiciteit : Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet-allergisch contacteczeem kan ontstaan en opname door de huid van het product. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit resulteren in irritatie en schade welke zich weer zal herstellen.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

- * Betreffende het product : Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn (1999/45/EC) en wordt overeenkomstig geclassificeerd als NIET milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 3



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (1907/2006/EG)

Bladzijde : 4 / 5

Revisie nr : 3

Datum : 3/11/2009

Vervangt : 29/5/2008

SPS CS Zijdeglanslak PU-A

HFB48019-1

www.lisam.com

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE (vervolg)

Informatie betreffende ecologische effecten : en 15 voor details.
: Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het product zelf. Het product mag niet in de riolering en/of oppervlaktewater terechtkomen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : Transport op het terrein van de onderneming:
Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.
Het product is als niet gevaarlijk geclassificeerd volgens de internationale transportwetgeving (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA)

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering : Dit product is volgens de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (GPR) niet geclassificeerd als gevaarlijk.

P-Zinnen : [Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.]

Veiligheidsraad : Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Bevat Cobalt, borate neodecanoate complexes. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VOS-EU Grenswaarde : (Cat. A/d)
g/l (2010): 130
Dit product bevat maximaal VOS g/l: 40

Overige : De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico's op het werk, zoals voorgeschreven door de arbeidsomstandighedenwet.

16. OVERIGE INFORMATIE

Text van de R-Zinnen van § 3 : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38 : Irriterend voor de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R61 : Kan het ongeboren kind schaden.

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(1907/2006/EG)**

Bladzijde : 5 / 5

Revisie nr : 3

Datum : 3/11/2009

Vervangt : 29/5/2008

SPS CS Zijdeglanslak PU-A

HFB48019-1

www.lisam.com

16. OVERIGE INFORMATIE (vervolg)

Andere gegevens

: - Revisie - Zie : *

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 1907/2006/EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document